

Autotransformador Slim Premium

Código: 0131600012



Características Básicas

- 5000VA
- Bivolt
- 20A
- Cordão para ligação incluso
- Fusível térmico rearmável

Características Técnicas

| | |
|----------------------------------|---|
| Potência | 5000VA |
| Borne | - |
| Fusível Térmico | Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador, o aumento da temperatura próximo a 130°C faz o fusível desligar o equipamento. Quando a temperatura baixa próximo a 70°C ele volta a funcionar. |
| Entrada / Saída | Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt |
| Frequência | 60Hz |
| Gabinete | Caneca plástica c/ tomada 20A |
| Alça | - |
| Adaptador | Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques elétricos |
| Cordão | Cordão 3 x 2,5mm ² 80 cm de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR14136 |
| Tomadas | Tomada elétrica tripolar 20A |
| Cor | Preto |
| Acompanha | <ul style="list-style-type: none">• 1 cordão de ligação• 1 adaptador tripolar 20A |
| Tipo de Embalagem | Caixa |
| Peso (produto + embalagem) | 7,97Kg |
| Tamanho da Embalagem (C x L x A) | 20 x 14,5 x 17 cm |
| Caixa Master | 2 unidades |
| EAN 13 | 7899018495495 |
| DUN 14 | 17899018495492 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8504.32.11 |
| Garantia | 3 meses |